


**FARETTO ROTONDO DA INCASSO**

Confezione 1 pezzi | 5 pezzi





[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)**Codice Prodotto:** 1416/...**CARATTERISTICHE**

Dimensioni:	65x14 mm
Diametro foro di incasso:	53 mm
Fissaggio:	con molle
Grado di protezione:	IP44
Vita utile:	L70B50 20.000 ore
Flusso luminoso:	150lm

Con riserva modifiche tecniche

Potenza: 2,5W




VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Alimentazione	Assorbimento	Colore LED	Temp. Colore	Im	Colore
	1416/BI/CO/NE/OP 12V	12V	2,5W	Bianca commerciale	4250-4750 K	150	nero opaco
	1416/BI/FR/NE/OP 12V	12V	2,5W	Bianca Fredda	5650-6950 K	150	nero opaco
	1416/BI/CA/NE/OP 12V	12V	2,5W	Bianca calda	2870-3200 K	150	nero opaco
	1416/BI/CA/SA 12V	12V	2,5W	Bianca calda	2870-3200 K	150	cromo satinato

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Alimentazione	Assorbimento	Colore LED	Temp. Colore	Im	Colore
	1416/BI/CA/CR	12V	2,5W	Bianca calda	2870-3200 K	150	cromo
	1416/BI/CA/BI	12V	2,5W	Bianca calda	2870-3200 K	150	bianco
	1416/BI/FR/SA	12V	2,5W	Bianca Fredda	5650-6950 K	150	cromo satinato
	1416/BI/FR/CR	12V	2,5W	Bianca Fredda	5650-6950 K	150	cromo
	1416/BI/FR/BI	12V	2,5W	Bianca Fredda	5650-6950 K	150	bianco

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Alimentazione	Assorbimento	Colore LED	Temp. Colore	Im	Colore
	1416/BI/CO/SA	12V	2,5W	Bianca commerciale	4250-4750 K	150	cromo satinato
	1416/BI/CO/CR	12V	2,5W	Bianca commerciale	4250-4750 K	150	cromo
	1416/BI/CO/BI	12V	2,5W	Bianca commerciale	4250-4750 K	150	bianco

NOTES

Con riserva modifiche tecniche