


**FARETTO ROTONDO DA INCASSO**

Confezione 1 pezzi | 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)**Codice Prodotto:** 1416/...**CARATTERISTICHE**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensioni:               | 65x14 mm          |
| Diametro foro di incasso: | 53 mm             |
| Fissaggio:                | con molle         |
| Grado di protezione:      | IP44              |
| Vita utile:               | L70B50 20.000 ore |
| Flusso luminoso:          | 150lm             |

Con riserva modifiche tecniche

Potenza: 2,5W

## VARIAZIONI

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto      | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED         | Temp. Colore | Im  | Colore         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|
|     | 1416/BI/CO/NE/OP 12V |               | 2,5W         | Bianca commerciale | 4250-4750 K  | 150 | nero opaco     |
|     | 1416/BI/FR/NE/OP 12V |               | 2,5W         | Bianca Fredda      | 5650-6950 K  | 150 | nero opaco     |
|   | 1416/BI/CA/NE/OP 12V |               | 2,5W         | Bianca calda       | 2870-3200 K  | 150 | nero opaco     |
|  | 1416/BI/CA/SA 12V    | 12V           | 2,5W         | Bianca calda       | 2870-3200 K  | 150 | cromo satinato |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED    | Temp. Colore | Im  | Colore         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|----------------|
|    | 1416/BI/CA/CR   | 12V           | 2,5W         | Bianca calda  | 2870-3200 K  | 150 | cromo          |
|    | 1416/BI/CA/BI   | 12V           | 2,5W         | Bianca calda  | 2870-3200 K  | 150 | bianco         |
|   | 1416/BI/FR/SA   | 12V           | 2,5W         | Bianca Fredda | 5650-6950 K  | 150 | cromo satinato |
|  | 1416/BI/FR/CR   | 12V           | 2,5W         | Bianca Fredda | 5650-6950 K  | 150 | cromo          |
|  | 1416/BI/FR/BI   | 12V           | 2,5W         | Bianca Fredda | 5650-6950 K  | 150 | bianco         |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                           | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED         | Temp. Colore | Im  | Colore         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|
|   | 1416/BI/CO/SA   | 12V           | 2,5W         | Bianca commerciale | 4250-4750 K  | 150 | cromo satinato |
|   | 1416/BI/CO/CR   | 12V           | 2,5W         | Bianca commerciale | 4250-4750 K  | 150 | cromo          |
|  | 1416/BI/CO/BI   | 12V           | 2,5W         | Bianca commerciale | 4250-4750 K  | 150 | bianco         |

## NOTES

---



---



---

Con riserva modifiche tecniche