


**FARETTO ROTONDO DA INCASSO**

Confezione 1 pezzi | 5 pezzi





[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)**Codice Prodotto:** 1416/...**CARATTERISTICHE**

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensioni: | 65x14 mm |
| Diametro foro di incasso: | 53 mm |
| Fissaggio: | con molle |
| Grado di protezione: | IP44 |
| Vita utile: | L70B50 20.000 ore |
| Flusso luminoso: | 150lm |

Con riserva modifiche tecniche

Potenza: 2,5W




VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED | Temp. Colore | Im | Colore |
|---|----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|
|  | 1416/BI/CO/NE/OP 12V | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 | nero opaco |
|  | 1416/BI/FR/NE/OP 12V | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 | nero opaco |
|  | 1416/BI/CA/NE/OP 12V | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | nero opaco |
|  | 1416/BI/CA/SA 12V | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | cromo satinato |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED | Temp. Colore | Im | Colore |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|----------------|
|  | 1416/BI/CA/CR | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | cromo |
|  | 1416/BI/CA/BI | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | bianco |
|  | 1416/BI/FR/SA | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 | cromo satinato |
|  | 1416/BI/FR/CR | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 | cromo |
|  | 1416/BI/FR/BI | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 | bianco |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED | Temp. Colore | Im | Colore |
|--|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-----|----------------|
|  | 1416/BI/CO/SA | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 | cromo satinato |
|  | 1416/BI/CO/CR | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 | cromo |
|  | 1416/BI/CO/BI | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 | bianco |

NOTES

Con riserva modifiche tecniche