

FARETTO TRICOLOR DIMMERABILE

Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 0494/...](#)[Clicca qui](#) per la cornice abbinabile a questo prodotto**Codice Prodotto:** 0494/...**CARATTERISTICHE**

Alimentazione:	220 - 240 Vac 50/60Hz
Vita utile:	L70B50 30000 ore
Alimentatore:	Interno
Morsetti di connessione:	ad innesto rapido
Grado di protezione:	IP44
Fissaggio:	con molle
Dimmerabile:	TRIAC taglio di fase
Colore luce:	3CCT (selezionabile tramite switch)

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Dimensione	Im	Potenza	Emergenza	Foro per incasso (mm)
	0494/70	95x57,5 mm	560-600	7 W	No	70-75
	0494/100	113x58 mm	750-800	9 W	No	90-95
	0494/150	174x68,5 mm	1450-1530	17 W	No	145-150
	0494/200	244x84 mm	2450-2330	25 W	No	200-210

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Dimensione	Im	Potenza	Emergenza	Foro per incasso (mm)
	0494/70/EM	95x57,5 mm	560-600	7 W	Si	70-75
	0494/100/EM	113x58 mm	750-800	9 W	Si	90-95
	0494/150/EM	174x68,5 mm	1450-1530	17 W	Si	145-150
	0494/200/EM	244x84 mm	2450-2330	25 W	Si	200-210

Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche