


## MINI PLAFONIERA TONDA



Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



**Codice Prodotto:** 5230/...

## CARATTERISTICHE

### Mini plafoniera tonda

La plafoniera, dal francese “plafonnier”, risulta una lampada da soffitto senza cavi o supporti di sostegno, da installare su soffitti o anche pareti. Grazie alla sua dimensione compatta, alla facilità di montaggio, alla qualità dell'illuminazione, ai bassi consumi, all'estetica moderna e alla versatilità di impiego, la plafoniera è una tra le soluzioni più diffuse rispetto al tradizionale lampadario.

Questa plafoniera ha una potenza di 15W. È ideale per essere appesa al soffitto o alla parete per poter illuminare il salotto o la camera da letto. Le sue dimensioni sono: diametro 175 mm x 55 mm.

Il principale vantaggio offerto dalle plafoniere che utilizzano la tecnologia LED è la loro economicità. Questo tipo di lampadine, infatti, dura molto di più rispetto a quelle che utilizzano i filamenti a incandescenza; in aggiunta, i modelli più recenti sono maggiormente ecosostenibili, in quanto hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri tipi di tecnologia.

La plafoniera ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di

corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a questa protezione, la plafoniera ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.


Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220 - 240Vac 50/60Hz
Dimensioni:	Ø175x55 mm
Potenza:	15 W
Grado di protezione:	IP65
Vita utile:	L70B50 30000h
Angolo di diffusione:	200°
KIT di montaggio con viti:	Incluso
Driver:	Incluso
Fattore di potenza (PF):	> 0,9

## VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore Luce	Im	T.Colore	Colore plafoniera:
	5230/FR/NE	Bianco freddo	1600	6000K	Nera

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Colore Luce</b>	<b>Im</b>	<b>T.Colore</b>	<b>Colore plafoniera:</b>
	5230/CO/NE	Bianco commerciale	1550	4000K	Nera
	5230/CA/NE	Bianco caldo	1500	3000K	Nera
	5230/FR	Bianco freddo	1600	6000K	Bianca
	5230/CO	Bianco commerciale	1550	4000K	Bianca

Con riserva modifiche tecniche

**Immagine****Codice Prodotto****Colore Luce****Im T.Colore****Colore  
plafoniera:**

5230/CA

Bianco caldo

1500 3000K

Bianca

**NOTES**

---

---

---