

**STRISCE 300 LED 3014 HIGH POWER -
ALIMENTAZIONE 12 VDC**VITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90







Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

**Codice Prodotto:** 5094/...**CARATTERISTICHE**




Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	300x0,12 W
Potenza:	36 W
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	5 cm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt
T. esercizio:	-25° +50°
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI


Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5098/BI/CA	12V	IP67	Bianco caldo	3000 K	520	9
	5098/BI/CO	12V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	530	9
	5098/BI/FR	12V	IP67	Bianco freddo	6000 K	550	9
	5094/BI/CA	12V	IP20	Bianco caldo	3000 K	720	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5094/Bi/CO	12V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	740	8
	5094/Bi/FR	12V	IP20	Bianco freddo	6000 K	760	8
	5096/Bi/CA	12V	IP64	Bianco caldo	3000 K	520	8
	5096/Bi/CO	12V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	530	8

Con riserva modifiche tecniche



Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5096/BI/FR	12V	IP64	Bianco freddo	6000 K	550	8

NOTES

Con riserva modifiche tecniche