

STRISCE 300 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 24VDCVITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5088/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5089/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5090/...](#)

Confezione 1 pezzi




**Codice Prodotto:** 5088/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60 led/mt
Potenza:	4,8W/mt
T. esercizio:	-25° +50°



Con riserva modifiche tecniche

Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio 24Vdc:	100 mm
Lunghezza massima alimentabile:	5mt
Vita utile:	L70B50 30000h
Grado di protezione:	IP20-IP64-IP67
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore





VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5088/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	500	8
	5088/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	500	8
	5088/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	500	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5088/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	30-42	8
	5088/RO	24V	IP20	Rosso	Non definita	50-60	8
	5088/VE	24V	IP20	Verde	Non definita	80-100	8
	5089/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	210-260	8




Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5089/BI/CO	24V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	220-280	8
	5089/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	240-300	8
	5089/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	30-42	8
	5089/RO	24V	IP64	Rosso	Non definita	50-60	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5089/VE	24V	IP64	Verde	Non definita	80-100	8
	5090/BI/CA	24V	IP67	Bianco caldo	3000 K	210-260	9
	5090/BI/CO	24V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	220-280	9
	5090/BI/FR	24V	IP67	Bianco freddo	6000 K	240-300	9

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5090/BL	24V	IP67	Blu	Non definita	30-42	9
	5090/RO	24V	IP67	Rosso	Non definita	50-60	9
	5090/VE	24V	IP67	Verde	Non definita	80-100	9

NOTES

Con riserva modifiche tecniche