


STRISCE 300 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 12 VVITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90



Confezione 1 pezzi

**Codice Prodotto:** 5021/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60led/mt
Potenza:	4,8W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio 12Vdc:	5 cm
Dimensione minima di taglio 24Vdc:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt
Note:	La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5021/BI/CA	12V	IP20	Bianco caldo	3000 K	500	8
	5021/BI/CO	12V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	520	8
	5021/BI/FR	12V	IP20	Bianco freddo	6000 K	530	8
	5029/BI/CA	12V	IP64	Bianco caldo	3000 K	370	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5029/BI/CO	12V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	370	8
	5029/BL	12V	IP64	Blu	Non definita	30-42	8
	5029/RO	12V	IP64	Rosso	Non definita	50-60	8
	5029/VE	12V	IP64	Verde	Non definita	80-100	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5022/BI/CA	12V	IP67	Bianco caldo	3000 K	390	9
	5022/BI/FR	12V	IP67	Bianco freddo	6000 K	390	9
	5022/RO	12V	IP67	Rosso	Non definita	50-60	9
	5022/VE	12V	IP67	Verde	Non definita	80-100	9

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
