

STRISCE 300 LED 5050 - ALIMENTAZIONE 24 VDCVITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5082/...](#)

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

**Codice Prodotto:** 5082/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60led/mt
Potenza:	14,4 W/mt
T. esercizio:	-25° + 50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Vita utile:	L70B50 30000h
Lunghezza minima di taglio 24V:	100mm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt

Con riserva modifiche tecniche

Note:

La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5082/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1400	10
	5082/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1400	10
	5082/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	90-126	10
	5082/RO	24V	IP20	Rosso	Non definita	150-180	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5082/VE	24V	IP20	Verde	Non definita	240-300	10
	5083/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	1000	10
	5083/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	1060	10
	5083/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	90-126	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5083/RO	24V	IP64	Rosso	Non definita	150-180	10
	5083/VE	24V	IP64	Verde	Non definita	240-300	10
	5084/BI/CA	24V	IP67	Bianco caldo	3000 K	1000	11
	5084/BI/CO	24V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	1040	11

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5084/BI/FR	24V	IP67	Bianco freddo	6000 K	1060	11
	5084/BL	24V	IP67	Blu	Non definita	90-126	11
	5084/RO	24V	IP67	Rosso	Non definita	150-180	11
	5084/VE	24V	IP67	Verde	Non definita	240-300	11

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
