

**STRISCIA 120 LED/MT - SMD 315 - EMISSIONE
LATERALE ALIMENTAZIONE: 24 VDC**VITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA DELL'ARTICOLO 5118/...](#)[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA DELL'ARTICOLO 5119/...](#)

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi





**Codice Prodotto:** 5118/BI/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	600x0,08 W
Potenza:	48 W
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt





Con riserva modifiche tecniche

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5118/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	980	6
	5118/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	980	6
	5118/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	980	6
	5118/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	150	6

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5119/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	750	6
	5119/BI/CO	24V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	750	6
	5119/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	750	6
	5119/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	150	6

Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche