


STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5025/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5026/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5031/...](#)

Confezione 1 pezzi



Codice Prodotto: 50/...

CARATTERISTICHE

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	120 led/mt
Potenza:	9,6 W/mt

Con riserva modifiche tecniche

T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza massima alimentabile:	5mt
Lunghezza minima di taglio 24Vdc :	50mm
Dimensioni 5025/...	5000mmx8mmx2mm
Dimensioni 5031/...	5000mmx8mmx2,5mm
Vita utile:	L70B50 30000h
Note:	La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5027/27/2700K 24V		IP20	Bianco caldo	Non definita	1000	8
	5025/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1040	8
	5025/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1040	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5025/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1040	8
	5025/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	60-84	8
	5025/RO	24V	IP20	Rosso	Non definita	100-120	8
	5025/VE	24V	IP20	Verde	Non definita	160-200	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5031/BI/CO	24V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	750	8
	5031/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	750	8
	5031/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	60-84	8
	5031/RO	24V	IP64	Rosso	Non definita	100-120	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5031/VE	24V	IP64	Verde	Non definita	160-200	8
	5026/BI/CA	24V	IP67	Bianco caldo	3000 K	800	9
	5026/BI/CO	24V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	800	9
	5026/BI/FR	24V	IP67	Bianco freddo	6000 K	800	9

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5026/BL	24V	IP67	Blu	Non definita	60-84	9
	5026/RO	24V	IP67	Rosso	Non definita	100-120	9
	5026/VE	24V	IP67	Verde	Non definita	160-200	9

NOTES

Con riserva modifiche tecniche