


**STRISCE 750 LED 2835 - ALIMENTAZIONE 48 VDC**VITA UTILE  
L70B50 30000h

CRI &gt; 90



Confezione 1 pezzi

Box 10 pezzi






**Codice Prodotto:** 5292/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina:	5 mt / 20mt
Numero di LED:	150 led/mt
Potenza:	10W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	20 mt

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.


Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Aliment.</b>	<b>Grado protezione</b>	<b>Colore</b>	<b>Temp. Colore</b>	<b>Im x Larghezza (mm)</b>	<b>Lunghezza</b>
	5292/BI/CA/20	48V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1000 10	20
	5292/BI/CO/20	48V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1000 10	20
	5292/BI/FR/20	48V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1000 10	20
	5292/BI/FR	48V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1000 10	5
	5292/BI/CO	48V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1000 10	5

Con riserva modifiche tecniche



<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Aliment.</b>	<b>Grado protezione</b>	<b>Colore</b>	<b>Temp. Colore</b>	<b>Im x Larghezza (mm)</b>	<b>Lunghezza</b>
	5292/BI/CA	48V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1000 10	5

**NOTES**

---

---

---

Con riserva modifiche tecniche