

**STRISCE SUPER HIGH POWER 1200 LED 3528
- ALIMENTAZIONE 24 VDC**VITA UTILE
L70B50 30000h

CRI > 90

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA DELL'ARTICOLO 5100/...](#)

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi





**Codice Prodotto:** 5100/...**CARATTERISTICHE**

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	240W
Potenza:	19,2 W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	25mm
Rialimentazione:	5 mt
T. esercizio:	-25° +50°




Con riserva modifiche tecniche

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5101/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	1370	10
	5100/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	2100	10
	5100/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	2000	10
	5100/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1370	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5101/BI/CO	24V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	1440	10
	5100/2700K	24V	IP20	Bianco caldo	2700 K	2000	10
	5101/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	1500	10

NOTES

Con riserva modifiche tecniche