

TUBETTO DIELETTRICO FLESSURIZZATO

Confezioni Vedi Tabella

**Codice Prodotto:** 4301/...**CARATTERISTICHE**

Materiale: PVC nero autoestinguente
Temperatura max di funzionamento: 70° C
Applicazione: cablaggio cavi elettrici
Disponibile a richiesta tubetto in PVCautoestinguente 105° C (HT)

VARIAZIONI**Immagine****Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4310

10

200

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
-----------------	------------------------	----------------------------	---------------------



4308

8

250



4307

7

250



4306

6

250



4305

5

250

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
-----------------	------------------------	----------------------------	---------------------



4304

4

250



4303

3

250



4302

2

300



4301

1

200

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
-----------------	------------------------	----------------------------	---------------------



4326

40

50



4325

38

100



4324

36

100



4323

34

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
-----------------	------------------------	----------------------------	---------------------



4322

32

100



4321

30

100



4320

28

100



4319

26

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
-----------------	------------------------	----------------------------	---------------------



4318

24

100



4317

22

100



4316

20

50



4315

18

50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4314

16

100



4313

14

100



4312

12

150

NOTES

Con riserva modifiche tecniche