

## ALIMENTATORE A TENSIONE COSTANTE 24 V - DA 15 A 50 W



**Codice Prodotto:** 5421/...

## CARATTERISTICHE

### Alimentatore a tensione costante 24 V - da 15 a 50W

L'alimentatore a tensione è disponibile in diverse potenze Watt e diverse dimensioni. Ha una frequenza d'ingresso di 50-60 Hz e una tensione uscita di 24 Vdc.

L'alimentatore ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Con riserva modifiche tecniche



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentatori Sottili

Frequenza ingresso:

220-240Vac 50 Hz

Tensione uscita:

24 Vdc

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI****Immagine****Codice Prodotto****Potenza****Tensione****Dim. (mm)**

5421/150

150 W

220-240Vac 50Hz 185x63,5x22



5421/100

100 W

220-240Vac 50Hz 185x63,5x22



5421/75

75 W

220-240Vac 50Hz 185x63,5x22



5421/60

60 W

220-240Vac 50Hz 185x63,5x22

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Potenza</b>	<b>Tensione</b>	<b>Dim. (mm)</b>
	5421/30	30 W	220-240Vac 50Hz	160x57,5x18
	5421/15	15 W	220-240Vac 50Hz	127,5x50x15
	5421/40	40 W	220-240Vac 50Hz	160x57,5x18
	5421/50	50 W	220-240Vac 50Hz	180x62x22

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---