




FARETTO ROTONDO DA INCASSO



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



Codice Prodotto: 1416/...

CARATTERISTICHE

Faretto rotondo da incasso

Faretto rotondo da incasso. Utilizza questo faretto a LED per dare l'illuminazione perfetta ai tuoi ambienti. Grazie ai suoi fari a led e a un angolo di diffusione di 60°, è ideale per illuminare prati, piscine, vialetti e tutti i tuoi spazi esterni. Se posizionato nel tuo giardino crea affascinanti giochi di luce.

Questo prodotto, è adatto per essere posizionato sia su pareti che su pavimenti. È un ottimo elemento di arredo per illuminare i tuoi spazi! La luce del faretto rotondo da incasso, è disponibile in tre colori con le rispettive temperature: bianca calda 3000K, bianca fredda 6000K e bianca



commerciale 4000K.

Il corpo di questo prodotto, è realizzato con materiale impermeabile e resistente anche agli agenti atmosferici. Caratteristica che lo rende adatto ad essere posizionato anche all'esterno.

Grado di protezione: IP44.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Dimensioni: | 65x14 mm |
| Diametro foro di incasso: | 53 mm |
| Fissaggio: | con molle |
| Grado di protezione: | IP44 |
| Vita utile: | L70B50 20.000 ore |
| Flusso luminoso: | 150lm |
| Potenza: | 2,5W |

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED | Temp. Colore | Im | Colore |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|----------------|
|  | 1416/BI/CA/SA | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | cromo satinato |
|  | 1416/BI/CA/CR | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | cromo |
|  | 1416/BI/CA/BI | 12V | 2,5W | Bianca calda | 2870-3200 K | 150 | bianco |
|  | 1416/BI/FR/SA | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 | cromo satinato |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine | Codice Prodotto | Alimentazione | Assorbimento | Colore LED | Temp. Colore | Im Colore |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|  | 1416/BI/FR/CR 12V | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 cromo |
|  | 1416/BI/FR/BI 12V | 12V | 2,5W | Bianca Fredda | 5650-6950 K | 150 bianco |
|  | 1416/BI/CO/SA 12V | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 cromo satinato |
|  | 1416/BI/CO/CR 12V | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 cromo |
|  | 1416/BI/CO/BI 12V | 12V | 2,5W | Bianca commerciale | 4250-4750 K | 150 bianco |

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
