

FARETTO SOLARE ESTERNO CON PANNELLO ORIENTABILE E SENSORE DI MOVIMENTO



IP54   CE

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



Codice Prodotto: 5540/3CCT/...

CARATTERISTICHE

Potenza: 8W - 16W - 25W

Materiale: pressofusione di alluminio + ABS + PC

Pannello solare:

- Polisilicio 5Vdc 1,2W (8W)
- Polisilicio 5Vdc 2W (16W)
- Polisilicio 5Vdc 4W (25W)

Batterie (sostituibili):

- Ioni di litio, 3,7Vdc 1800mAh (8W)
- Ioni di litio, 3,7Vdc 2000mAh (16W)
- 2x Ioni di litio, 3,7Vdc 1800mAh (25W)

Grado di protezione: IP54

Con riserva modifiche tecniche



Temp. Ambiente: -10°C ~ 45°C

Grado di protezione: IP44

Temp. Ambiente: -10°C ~ 45°C

Temperatura Colore: 3CCT (3000K - 4000K - 6000K)

Flusso luminoso: 800lm - 1600lm - 2500lm

Angolo di diffusione: 120°

Tempo di ricarica: 6-8 ore

Tempo di lavoro: 6-8 ore

Dimensione:

- 147x180x40mm (8W)

- 167x189x36mm (16W)

- 220x258x32mm (25W)

Sensore di movimento PIR

Permanenza luce 30sec

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza
	5540/3CCT/25	25W
	5540/3CCT/16	16W
	5540/3CCT/8	8W

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
