

**PLAFONIERA TONDA 18W -  
STANDARD - CON EMERGENZA - CON  
SENSORE DI PRESENZA - CON  
EMERGENZA E SENSORE**



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica del sensore per art. 5239/CO/ES e Art.5239/CO/SEN](#)



**Codice Prodotto:** 5239/..

## CARATTERISTICHE

### Plafoniera tonda 18W - con emergenza

Questa plafoniera rotonda ha una potenza di 18W ed un'alimentazione di 200-240 Vac. È ideale per essere appesa al soffitto o alla parete per poter illuminare il salotto o la camera da letto. La base è di metallo e il diffusore in plastica, mentre le sue dimensioni sono: diametro di 360 mm e 105 mm di altezza, inoltre, il suo peso è minore di un chilo.

Ha un grado di protezione di IP65 che garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 1mm. Permette la protezione contro la polvere e la penetrazione di getti d'acqua. Ha una classe I di isolamento, le precauzioni di questa classe impediscono che la corrente fluisca in modo incontrollato

Con riserva modifiche tecniche

a causa di un difetto. Il conduttore di protezione permette di scaricare la corrente in caso di difetto.

Il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120°, ha una luminosità di 1600 lumen ed è una luce calda. Ha una vita utile di L70 50.000 ore.

Certificato CE.





Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).





Alimentazione:	220-240 Vac 50/60Hz
Potenza:	18W
Lumen:	1600lm
Angolo di diffusione:	120°
CRI:	>80
Grado di protezione:	IP44
CCT:	3000K - 4000K
Vita Utile:	L70B50 50.000 ore
Classe di isolamento:	CLASSE I
Materiale:	Base in metallo - Diffusore in plastica
Dimensioni:	Ø 360 h.105mm
Peso:	0,95Kg

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Versioni</b>	<b>Temperatura colore</b>
	5239/CO/ES	con Emergenza e Sensore	Any Temperatura colore
	5239/CA/ES	con Emergenza e Sensore	Any Temperatura colore
	5239/CO/SEN	Con Sensore di presenza	Any Temperatura colore
	5239/CA/SEN	Con Sensore di presenza	Any Temperatura colore

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Versioni</b>	<b>Temperatura colore</b>
	5239/CO/EM	Con Emergenza	Any Temperatura colore
	5239/CA/EM	Con Emergenza	Any Temperatura colore
	5239/CO	Standard	Any Temperatura colore
	5239/CA	Standard	Any Temperatura colore

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---