


## RACCORDI IP65 PER TUBI RIGIDI



Confezioni Vedi Tabella



**Codice Prodotto:** 6037/...

## CARATTERISTICHE

### Raccordi IP65 per tubi rigidi

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare i raccordi per tubi rigidi. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per proteggere i cavi da urti, acqua e umidità. Ne esistono di diverse tipologie, forme e dimensioni, in modo tale da trovare il raccordo perfetto per le tue esigenze.

Questi raccordi per tubi rigidi, sono realizzati con tecnopolimero autoestinguente con elevate proprietà tecniche e meccaniche e resistente alle alte temperature. L'articolo è stato sottoposto ad un test che valuta il pericolo d'incendio di un prodotto, ed è stata stimata una temperatura che va dai 750 ai 960 °C.

Grado di protezione IP65, che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione.

Il colore dei raccordi per tubi rigidi è grigio RAL 7035, che corrisponde al colore grigio luce.

Con riserva modifiche tecniche



Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.




Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).



Colore:	grigio RAL 7035
Grado di protezione:	IP65
Materiale:	tecnopolimero autoestinguente
Glow Wire Test:	750/960° C
Temperatura min. d' esercizio:	Classe 2 (-5°C)
Temperatura max. d' esercizio:	Classe 1 (+60°C)
Resistente all'urto:	Classe 3 (2J -5°C)

Con riserva modifiche tecniche

**VARIAZIONI**

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Confezioni</b>
	6037/25	Curva 90° per tubo d.25 IP65	conf. 25 pz. - box 100 pz.
	6037/20	Curva 90° per tubo d.20 IP65	conf. 50 pz. - box 200 pz.
	6037/16	Curva 90° per tubo d.16 IP65	conf. 50 pz. - box 200 pz.
	6037/32	Curva 90° per tubo d.32 IP65	conf. 25 pz. - box 100 pz.

Con riserva modifiche tecniche

<b>Immagine</b>	<b>Codice Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Confezioni</b>
	6037/40	Curva 90° per tubo d.40 IP65	conf. 15 pz. - box 60 pz.
	6037/50	Curva 90° per tubo d.50 IP65	conf. 10 pz. - box 40 pz.

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---