

## STRISCE 300 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 24 VDC



VITA UTILE  
L70B50 30000h


CRI > 90



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5088/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5089/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5090/...](#)



**Codice Prodotto:** 5088-5089-5090

## CARATTERISTICHE

### Strisce 300 LED 3528 - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Con riserva modifiche tecniche

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 300 LED 3528 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza bobina:                  | 5 mt                                                                                   |
| Numero di LED:                     | 60 led/mt                                                                              |
| Potenza:                           | 4,8W/mt                                                                                |
| T. esercizio:                      | -25° +50°                                                                              |
| Dimmerabile:                       | SI (PWM)                                                                               |
| Dimensione minima di taglio 24Vdc: | 100 mm                                                                                 |
| Lunghezza massima alimentabile:    | 5mt                                                                                    |
| Vita utile:                        | L70B50 30000h                                                                          |
| Grado di protezione:               | IP20-IP64-IP67                                                                         |
| Note:                              | la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore |

Con riserva modifiche tecniche

## VARIAZIONI

| Immagine                                                                           | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore             | Temp. Colore | lm x mt | Larghezza (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|    | 5089/BI/CO      | 24V      | IP64             | Bianco commerciale | 4000 K       | 370     | 8              |
|    | 5090/BI/FR      | 24V      | IP67             | Bianco freddo      | 6000 K       | 240-300 | 9              |
|  | 5090/BI/CO      | 24V      | IP67             | Bianco commerciale | 4000 K       | 220-280 | 9              |
|  | 5090/BI/CA      | 24V      | IP67             | Bianco caldo       | 3000 K       | 210-260 | 9              |

Con riserva modifiche tecniche



| Immagine                                                                         | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore        | Temp. Colore | lm x mt | Larghezza (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|--------------|---------|----------------|
|  | 5088/BI/FR      | 24V      | IP20             | Bianco freddo | 6000 K       | 500     | 8              |

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---