


STRISCE 300 LED 5050 - ALIMENTAZIONE 12 VDC

CRI > 90

300 LED - 12 V



CE

**Codice Prodotto:** 5032-5033-5034

CARATTERISTICHE

Strisce 300 LED 5050 - Alimentazione: 12 V

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Con riserva modifiche tecniche

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K, 6000K e 2700K.

Le strisce 300 LED 5050 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)


Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60led/mtW
Potenza:	14,4 W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio 12V:	5 cm
Dimensione minima di taglio 24V:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt
Note:	La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5034/BI/FR	12V	IP67	Bianco freddo	6000 K	1060	11
	5032/2700K	12V	IP20	Bianco caldo	2700 K	1000	10
	5033/BI/FR	12V	IP64	Bianco freddo	6000 K	1060	10
	5033/BI/CA	12V	IP64	Bianco caldo	3000 K	1000	10

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5032/BI/CA	12V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1400	10

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
