

## STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 24 VDC



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5025/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5026/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5031/...](#)



**Codice Prodotto:** 50/...

## CARATTERISTICHE

### Strisce 600 LED 3528 - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Con riserva modifiche tecniche

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 600 LED 3528 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)





Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Lunghezza bobina:                  | 5 mt   |
| Numero di LED:                     | 120 led/mt   |
| Potenza:                           | 9,6 W/mt   |
| T. esercizio:                      | -25° +50°  |
| Dimmerabile:                       | SI (PWM)   |
| Lunghezza massima alimentabile:    | 5mt  |
| Lunghezza minima di taglio 24Vdc : | 50mm   |
| Dimensioni 5025/...                | 5000mmx8mmx2mm   |
| Dimensioni 5031/...                | 5000mmx8mmx2,5mm   |
| Vita utile:                        | L70B50 30000h  |
| Note:                              | La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore |



Con riserva modifiche tecniche




**VARIAZIONI**

| <b>Immagine</b>  | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Aliment.</b> | <b>Grado protezione</b> | <b>Colore</b> | <b>Temp. Colore</b> | <b>Im x mt</b> | <b>Larghezza (mm)</b> |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|    | 50/...                 | 24V             | IP20                    | Bianco caldo  | 2700 K              | 1000           | 8                     |
|    | 5025/BI/CA             | 24V             | IP20                    | Bianco caldo  | 3000 K              | 1040           | 8                     |
|  | 5025/BL                | 24V             | IP20                    | Blu           | Non definita        | 60-84          | 8                     |
|  | 5025/RO                | 24V             | IP20                    | Rosso         | Non definita        | 100-120        | 8                     |

Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>  | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Aliment.</b> | <b>Grado protezione</b> | <b>Colore</b> | <b>Temp. Colore</b> | <b>Im x mt</b> | <b>Larghezza (mm)</b> |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|    | 5025/VE                | 24V             | IP20                    | Verde         | Non definita        | 160-200        | 8                     |
|    | 5031/BL                | 24V             | IP64                    | Blu           | Non definita        | 60-84          | 8                     |
|  | 5031/RO                | 24V             | IP64                    | Rosso         | Non definita        | 100-120        | 8                     |
|  | 5031/VE                | 24V             | IP64                    | Verde         | Non definita        | 160-200        | 8                     |

Con riserva modifiche tecniche

| <b>Immagine</b>  | <b>Codice Prodotto</b> | <b>Aliment.</b> | <b>Grado protezione</b> | <b>Colore</b> | <b>Temp. Colore</b> | <b>Im x mt</b> | <b>Larghezza (mm)</b> |
|--|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
|    | 5026/BL                | 24V             | IP67                    | Blu           | Non definita        | 60-84          | 9                     |
|    | 5026/RO                | 24V             | IP67                    | Rosso         | Non definita        | 100-120        | 9                     |
|  | 5026/VE                | 24V             | IP67                    | Verde         | Non definita        | 160-200        | 9                     |

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---