


TUBETTO DIELETTRICO FLESSURIZZATO



Confezioni Vedi Tabella



Codice Prodotto: 4301/...

CARATTERISTICHE

Tubetto dielettrico flessurizzato

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli trovi anche il tubetto dielettrico flessurizzato. Il suo uso viene prevalentemente impiegato per isolare corpi dalla conduzione di cariche elettriche.

In particolare, questo prodotto, viene impiegato per il cablaggio di cavi elettrici.

Il tubetto dielettrico flessurizzato, è molto semplice da installare e presenta un corpo realizzato in PVC nero autoestinguente. molto resistente, ma allo stesso tempo leggero e sicuro. L'utilizzo di questo materiale permetterà al prodotto di durare nel tempo senza danneggiarsi.

Note: Temperatura massima di funzionamento 70°C. Su richiesta è disponibile anche il tubetto in PVC autoestinguente con temperatura massima di funzionamento 105° C.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)





Con riserva modifiche tecniche







Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Materiale:	PVC nero autoestinguente
Temperatura max di funzionamento:	70° C
Applicazione:	cablaggio cavi elettrici
Disponibile a richiesta tubetto in PVCautoestinguente 105° C (HT)	

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4310	10	200
	4308	8	250
	4307	7	250
	4306	6	250

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4305	5	250
	4304	4	250
	4303	3	250
	4302	2	300

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4301

1

200



4326

40

50



4325

38

100







4324

36

100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
	4323	34	100
	4322	32	100
	4321	30	100
	4320	28	100

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Diametro Interno mm	Confezione m
-----------------	------------------------	----------------------------	---------------------



4319

26

100



4318

24

100



4317

22

100



4316

20

50

Con riserva modifiche tecniche

Immagine**Codice Prodotto****Diametro Interno mm****Confezione m**

4315

18

50



4314

16

100



4313

14

100



4312

12

150

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
