

Scheda Tecnica: Art. 5330/8/CO



LAMPADINA DICROICA LED

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	8W
CCT/ Colore:	4000K
Flusso:	800lm
CRI:	>80
Grado IP:	IP20
Fascio:	100°
Attacco:	GU10
Forma:	PAR16
Vita utile:	L70B50@20000h
ON/OFF:	20000
Dimmerabile:	NO
Sorgente luminosa:	SMD LED
Rischio fotobiologico:	RG1
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)
Dimensioni:	Diam. 50mm - H 54mm
Classe energetica:	



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500

Scheda Tecnica: Art. 5330/8/CA



Made in P.R.C.

LAMPADINA DICROICA LED

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:

Alimentazione: **220-240Vac 50/60Hz**

Potenza: **8W**

CCT/ Colore: **3000K**

Flusso: **800lm**

CRI: **>80**

Grado IP: **IP20**

Fascio: **100°**

Attacco: **GU10**

Forma: **PAR16**

Vita utile: **L70B50@20000h**

ON/OFF: **20000**


Dimmerabile: **NO**

Sorgente luminosa: **SMD LED**

Rischio fotobiologico: **RG1**

Temperatura operativa: **-20°C (min) - +40°C (max)**

Dimensioni: **Diam. 50mm - H 54mm**

Classe energetica: 



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500

Scheda Tecnica: Art. 5330/8/FR



LAMPADINA DICROICA LED

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	8W
CCT/ Colore:	6000K
Flusso:	800lm
CRI:	>80
Grado IP:	IP20
Fascio:	100°
Attacco:	GU10
Forma:	PAR16
Vita utile:	L70B50@20000h
ON/OFF:	20000
Dimmerabile:	NO
Sorgente luminosa:	SMD LED
Rischio fotobiologico:	RG1
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)
Dimensioni:	Diam. 50mm - H 54mm
Classe energetica:	



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500