



1. Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'installazione e conservarlo attentamente.
2. Togliere l'alimentazione di rete prima dell'installazione.
3. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.



1. L'installazione, il montaggio o i lavori sul collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.
  - Non coprire il prodotto, garantire la libera circolazione dell'aria.
  - Non appendere o fissare nulla sul prodotto, soprattutto nessuna decorazione o adesivo.
  - Non aprire la lampada. Solo il personale specializzato è autorizzato a questa operazione.
  - Utilizzare il prodotto solo quando funziona correttamente:
2. Nessuna delle luci può essere cambiata dall'utente.

Dimensioni mm



QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA SORGENTE LUMINOSA  
 DI CLASSE DI EFFICIENZA  
 ENERGETICA <G>

## Parametri Tecnici

ALIMENTAZIONE	220-240Vac 50/60Hz	VITA UTILE	50.000 ore
POTENZA	12W	GRADO PROTEZIONE	IP65
ANGOLO DIFFUSIONE	120°	TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ +40°C
COLORE 3CCT (selezionabile)	3000/4000/6000 °K	CRI	> 80
FLUSSO LUMINOSO	900lm	FATTORE DI POTENZA (PF)	>0,7

### ● Installazione:

